

Vlastnosti

Je to nejkompaktnější, ale neméně účinný model řady vzduchová clona Fly. Tato vzduchová clona byla speciálně zkonstruována pro okna zařízeních potravinářského průmyslu, obchodů s potravinami, stánků nebo kiosků.

Jejím charakteristickým rysem je proudění vzduchu při vysoké rychlosti, které zabraňuje průchodu hmyzu dovnitř zařízení. Má také odsávací mřížku, která zabírá téměř celý povrch a snižuje tak potřebu údržbových služeb. S nízkou hladinou hluku.



- Speciálně navržena pro odpuzování hmyzu u oken například v potravinářských zařízeních a zařízeních potravinářského průmyslu, celních stanicích a stáncích. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu před vniknutím do budovy. Pro okna až do výšky 4,9 metrů dle standardu NSF 37.
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s externím rotorem s nízkou hlučností. 2 rychlostní péřina (režim confort a režim fly)
- Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Včetně regulace s infračerveným dálkovým ovládním a vestavné klávisnice podsvícené LED.

Specifikace

50Hz

Neohříváná

Model	(m ³ /h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Rozměry

