SMART VRF-HA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Haier

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Stylový, diskrétní a moderní design, který se p?izp?sobí každému interiéru.
- Hladký p?ední panel lze p?izp?sobit logogramy, osv?tlením, nápisy ?i bezpe?nostními a informa?ními signály, dle požadavk? zákazníka.
- Samonosná konstrukce plášt? z oceli s oblými plastovými bo?ními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnit?ní ?ást jednotky a vzduchovou mrížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HAIER (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HAIER VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz


Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	


Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

60Hz

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

Rozm?ry





	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460