RUND DX-ME| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Mitsubishi Electric

Vlastnosti



- Dekorativní válcovitá vzduchová clona šet?ící energii: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Fasetovaná samonosná konstrukce plášt? z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016 nebo st?íbrn? šedou barvou RAL9006.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  "P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla MITSUBISHI ELECTRIC Standard a Power (R410A/R32) s expanzním ventilem. Není sou?ástí, zákazník musí koupit. Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC DX p?izp?sobena pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání, prosíme o konzultaci."
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla MITSUBISHI ELECTRIC (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX14-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX22-ME	1" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX24-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 DX27-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 3000 DX27-ME	1" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRF


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRF13-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRF15-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRF20-ME	1" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRF24-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 VRF29-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 VRF25-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 3000 VRF29-ME	1" - 1/2"	


60Hz


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX14-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX22-ME	1" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX24-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 DX27-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 3000 DX27-ME	1" - 1/2"	


Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RUND ECG 1000 VRF10-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRF13-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRF15-ME	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRF20-ME	1" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRF24-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 VRF29-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 2500 VRF25-ME	1" - 1/2"	
RUND ECG 3000 VRF29-ME	1" - 1/2"	

Rozm?ry










	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

