
SMART DX-DA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Daikin

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Mikroperforovaná vstupní m?ížka s filtra?ní funkcí a snadnou údržbou.V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R32) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRV:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN VRV p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

	Tepelné ?erpadlo - DX 1:1	
Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
SMART ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	


60Hz


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
SMART ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
SMART ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

Rozm?ry





	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460